



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5NA132 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030930 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | FX 30 |
| 05 Typ; Variante/Version | 355 |
| 06 Vorziffer | 355..... |
| 07 Karosserieform Code | 326 |
| 07 Karosserieform | Häcksler |
| 10 EFKO-Code | 6036 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich an Plattformrahmen des Kabinenstandes |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich über Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | A, h=ausschaltbar; a.W.= V, Vorderradantrieb |
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 34,09 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen/VR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F3AE0684E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 10308 |
| 28 Leistung kW | 284.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1600.0 |
| 29 Md. max n | 1370 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/84989700 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | F3AE0684E*B??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; rechtsseitl. am Motorblock unterh. Auslasskollektor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 6470 |
| 40 Länge bis | 7075 |
| 41 Breite von | 2936 |
| 41 Breite bis | 3500 |
| 42 Höhe von | 3680 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2260 |
| 43 Überhang hinten bis | 2910 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2510 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2555 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2283 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2781 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2400 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2480 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 11200 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 16200 |
| 53 Garantiegewicht von | 16100 |
| 53 Garantiegewicht bis | 16200 |
| 54 Achsgarantie v von | 11500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 12100 |
| 54 Achsgarantie h von | 4600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 9000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 800/65R32 172A8 650/75R32 172A8 620/75R30 163A8 750/65R26 172A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.0/70-20 10PR 460/70R24 150A8 480/70R24 138A8 540/65R24 146A8 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite; mit Maisvorsatz ev. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile (40) |
| Bemerkungen Z3 | 28) Motorleistung bei Strassenfahrt 268kW bei 1680/min; elektronisch geregelt |
| Bemerkungen Z5 | 36) mit verschiedenen Arbeitsgeräten lieferbar. Masse, Gewichte, Ausrüstung, Auflagen, bei der Einzelabnahme |
| Bemerkungen Z6 | festlegen/kontrollieren. |
| Bemerkungen Z7 | Anbringung der vorderderen Beleuchtung und Richtungsblinker je nach Arbeitsvorsatz technisch bedingt |
| Bemerkungen Z9 | 38) Notaussteig, rechts neben Fahrer/in |
| Bemerkungen Z11 | 40) mit Maisvorsatz, Pick-up max. 9380mm; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile max. 3060mm |
| Bemerkungen Z13 | 75) motorbezogene Messdrehzahl |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt |
| Bemerkungen Z19 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (mit Maisgebiss ev. Code 14-... grosse Seitenblickspiegel) |
| Bemerkungen Z20 | 138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Arbeitsvorsatz vorn |
| Bemerkungen Z21 | 139 - Vor der Fahrt entfernen: Arbeitsvorsätze mit Breite >3500mm |



Bemerkungen Z22

160 - Vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Beleuchtungsträger in
Fahrtstellung, Auswurfrohr einschwenken,

Bemerkungen Z23

Arbeitsvorsatz sichern

Bemerkungen Z24

Maisvorsatz zusätzlich: Seitenteile hochklappen und mit Seil sichern
