



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA133
Typengenehmigung erteilt	20040226
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	AL 59
05 Typ; Variante/Version	Motor: 675TA/CB
06 Vorziffer	84.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Plattformrahmen des Führerstands
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. zusätzlich hydraulisch auf HR
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	34,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	NEW HOLLAND
25 Motor Typ	675TA/CB
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	167
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1016
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84097170 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	675TA/CB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben rechts auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Reflektionsblende links seitlich nach
35 Geräuschkämpfung Z2	Schalldämpferaustritt 1000x400mm
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8150
40 Länge bis	0
41 Breite von	3500
41 Breite bis	3935
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1745
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	4235
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2900
47 Spur Achse 1 bis	3335
48 Spur Achse 2 von	2800
48 Spur Achse 2 bis	2870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10000
52 Leergewicht bis	11600
53 Garantiegewicht von	11600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	2300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 620/75R26 166A8 650/75R32 172A8
70 Reifen Felgen	h= 12.5/80-18 10PR 14.5/80-18 12PR 340/80R18 136A8 14.9R24 126A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	36) Anbringungshöhe der Abblend-/ Standlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z4	Notausstieg = rechtes Seitenfenster; Hammer
Bemerkungen Z6	41) hydraulisch verstellbare Vorderachse; selbstarretierend auf Fz-Breite 3500mm
Bemerkungen Z8	52) 10000kg = Basisfahrzeug ohne Mähwerk; zus. Hinterradantrieb +500kg; Ballast in Radnaben hinten +96kg
Bemerkungen Z10	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z15	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z16	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrung : über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z18	Markierung : an Schutzvorkehrung; an Beleuchtungsträgern hinten
Bemerkungen Z19	139 - Vor der Fahrt entfernen: Mähwerk
Bemerkungen Z20	160 - Vor der Fahrt anbringen: Beleuchtungsträger hinten ausschwenken; Vorderachse einfahren



Bemerkungen Z21

und/oder sichern : Leitern hochklappen/einschieben; Entleerungsrohr
einschwenken

Bemerkungen Z22

400 - Max. zulässige Breite auf öffentlichen Strassen 3500mm
