



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA136
Typengenehmigung erteilt	20040326
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CS 540
05 Typ; Variante/Version	281
06 Vorziffer	281.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Kabinenstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Kabinensupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	7,52
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	30	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen/VR	
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb	
22 Feststellbremse	mech., Scheibe, auf Getriebewelle	
25 Motor Marke	NEW HOLLAND	
25 Motor Typ	675TA/CB	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	7480	
28 Leistung kW	167.0	
28 Leistung n	1800	
29 Md. max Nm	1006.0	
29 Md. max n	1500	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84076443	Austritt ach
34 Motorkennzeichen	675TA/CB	
34 Motorkennzeichen		Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'1	



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8225
40 Länge bis	8560
41 Breite von	2990
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3970
42 Höhe bis	3995
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2625
43 Überhang hinten bis	2960
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2411
47 Spur Achse 1 bis	2979
48 Spur Achse 2 von	2422
48 Spur Achse 2 bis	2835
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11100



52 Leergewicht bis	15900
53 Garantiegewicht von	15400
53 Garantiegewicht bis	15900
54 Achsgarantie v von	11300
54 Achsgarantie v bis	12300
54 Achsgarantie h von	4900
54 Achsgarantie h bis	5300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 172A8 800/65R32 172A8 900/60R32 176A8 1050/50R32 178A8
70 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 5090-5724mm nach ETRTO
71 Reifen Felgen	h= 400/70R20 158A8 460/70R24 146A8 540/65R24 146A8 16.0/70-20 10PR
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; evtl. Achslast vorn = 12000kg; mit Maisgebiss oder
Bemerkungen Z2	klappbarem Mähwerk = ev. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile >4000mm
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg = ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z11	52) 11100kg = Basisfahrzeug ohne Spreuverteiler
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrung/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z19	139 - Vor der Fahrt entfernen : Mähwerke mit Breite >3500 mm



Bemerkungen Z20

160 - Vor der Fahrt anbringen : Leiter hochklappen, Entleerungsrohr
einschwenken, Beleuchtungsträger

Bemerkungen Z21

und/oder sichern : hinten ausschwenken, Spreuverteiler hinten
einschwenken (wenn vorh.)
