



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA139
Typengenehmigung erteilt	20050617
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	MH City
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4478
10 Hersteller	CNH Baumaschinen GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seidl. am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspreicher, an Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4BE0484E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	87.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	475.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/8912217 Austritt ach oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	KP: 1/CRT80SL ach
34 Motorkennzeichen	F4BE0484E*D???
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten auf Antriebsflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, Seitendeckel rechts sowie
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorraum vorn teilw. mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5700
40 Länge bis	6530
41 Breite von	2520
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3005
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	930
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1914
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1914
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	14870
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 16PR; 7.50x20
Bemerkungen Z1	22) Notlösung = Schraube für Schiebemuffe an Getriebe
Bemerkungen Z3	43) Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 2650-3000mm mit Verstellausleger und 2,3m Stiel
Bemerkungen Z5	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch
Bemerkungen Z6	bedingt; mit Heckschild sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler am Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z7	Notausstieg = Frontscheibe hochstellbar; zus. Hammer für Heckscheibe, mit entspr. Kennzeichnung
Bemerkungen Z9	56) gar. Anhängelast 3500kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art.77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	138 - Markierung: vorne und seitlich am Ausleger
Bemerkungen Z17	160 - Anbringung: Zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
Bemerkungen Z18	Sicherung : Oberwagen mit Bolzen. Arbeitshebel und Abstellstütze mit elektr. Schalter