



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA140
Typengenehmigung erteilt	20050617
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	MH Plus
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4478
10 Hersteller	CNH Baumaschinen GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf A1+A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, an Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4BE0684D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	105.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	561.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/CNH8912081 Austritt ach oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	KP: 1/CRT120SL ach
34 Motorkennzeichen	F4BE0684D*D???
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten auf Antriebsflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel oben sowie Motorraum vorne,
35 Geräuschkämpfung Z2	links/rechts teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z3	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6300
40 Länge bis	6500
41 Breite von	2500
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1914
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1914
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16500
52 Leergewicht bis	18500
53 Garantiegewicht von	18500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	295/80 R22.5 152A6; 8.25x22.5 / 10.00-20 16PR; 7.5x20 / 600/400-22.5 173A8; 20x22.5
70 Reifen Felgen	315/80 R22.5 156A6; 7.50x22.5 / 11.00-20 16PR; 7.5x20
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 3265-3450mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	02) A= keine Ausnahmefahrzeug: Betriebsgewicht: bis max. 18000kg
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug : Betriebsgewicht >18000kg
Bemerkungen Z4	22) Notlösung: Schraube an Getriebegehäuse
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg: Frontscheibe hochstellbar
Bemerkungen Z7	Anbringungshöhe Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch
Bemerkungen Z8	bedingt; mit Heckschild sind zusätzlich demontierbare Rückstrahler an Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z10	56) gar. Anhängelast 9125kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z16	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z17	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	A/B: 138 - Markierung: vorne und seitlich am Ausleger
Bemerkungen Z19	A/B: 160 - Anbringung: Zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)



**Bemerkungen Z20**

Sicherung : Oberwagen mit Bolzen. Arbeitshebel und Abstellstützen mit elektr. Schalter

---

**Bemerkungen Z22**

A/B: bei Nichteinhaltung des 12m-Sichtkreises (je nach Ausführung/Ausrüstung bei Einzelabnahme kontrollieren)

---

**Bemerkungen Z23**

104 - 1/Zusatzspiegel erforderlich: links nach vorne gerichtet

---