



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA141
Typengenehmigung erteilt	20050617
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	W130
06 Vorziffer	FCE0W131.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND KOBELCO S.p.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seidl. am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung, Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	39
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspreicher, Scheibe auf Kardan
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4GE0684F*D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	730.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww. 1/388283A1 Austritt ach oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	KP: 1/CRT120SL ach oder
33 Schalldämpfer 3 Bez	P : 1/DPFi120 ach
34 Motorkennzeichen	F4GE0684F*D???
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts am Motorblock
<b>Anbringungsort</b>	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6345
40 Länge bis	7500
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3350
42 Höhe bis	3400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2045
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1850
47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	1870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	11970
52 Leergewicht bis	13000
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 170B; 17.00x25
70 Reifen Felgen	17.5R25 164B; 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug mit Standardladeschaufel 2,0m <sup>3</sup> = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	22) Notlösung = Schrauben Bremszange
Bemerkungen Z6	36) Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich. Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	56) gar. Anhängelast 8000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z11	A= 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	A= 118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	A= 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden : Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	A= 160 - Anbringung: Markierlichter hinten ausstellen
Bemerkungen Z15	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	B= 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



<b>Bemerkungen Z18</b>	B= 118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
<b>Bemerkungen Z19</b>	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z20</b>	B= 160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker vorne an Ladeschaufel;
<b>Bemerkungen Z21</b>	Markierlichter hinten ausstellen
<b>Bemerkungen Z22</b>	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
<b>Bemerkungen Z23</b>	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
<b>Bemerkungen Z24</b>	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ..... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm <sup>2</sup> )