



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5NA143 |
| Typengenehmigung erteilt | 20050617 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | W60 |
| 07 Karosserieform Code | 158 |
| 07 Karosserieform | Ladeschaufel |
| 10 EFKO-Code | 4478 |
| 10 Hersteller | CNH Baumaschinen GmbH, D-13581 BERLIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten seitlich am Vorderwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten seitlich am Vorderwagen, oberhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 21,96 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 35 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, Scheibe auf v-Kardan |
| 20 Betriebsbremse Z2 | und Lamellen/Oelbad auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe auf v-Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | F4M2011 (CE44/1) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3108 |
| 28 Leistung kW | 44.0 |
| 28 Leistung n | 2400 |
| 29 Md. max Nm | 190.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | ww. 1/4550140 mit NS: 1/G9980 Austritt ach |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | oder |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | KP: 1/CRT80SL Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | F4M2011 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; hinten, links auf Ventildeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5100 |
| 40 Länge bis | 5500 |
| 41 Breite von | 1900 |
| 41 Breite bis | 2100 |
| 42 Höhe von | 2800 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1300 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1520 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1520 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1570 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5000 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 5800 |
| 53 Garantiegewicht von | 5800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 3500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 365/80R20 141B; 11x20 / 12.5-20 141B; 11x20 |
| 70 Reifen Felgen | 335/80R20 141B; 11x20 / 14.5-20 143B; 13x20 |
| 71 Reifen Felgen | 405/70R20 148B; 11x20 |
| Bemerkungen Z1 | 36) Notausstieg= rechtes Seitenfenster |
| Bemerkungen Z3 | 56) gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 5800/2900kg; Anhängelast nur |
| Bemerkungen Z4 | zulässig im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z5 | Kotschutzlappen vorn erforderlich |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z11 | 138 - Schutzvorkehrung/Markierung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel |
| Bemerkungen Z12 | 160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |