



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA144
Typengenehmigung erteilt	20050803
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	MH5.6
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4478
10 Hersteller	CNH Baumaschinen GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	20,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf A1+A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, an Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4BE0684B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	625
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CHN8912081 Austritt ach oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	a.W. KP: 1/CRT120SL Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4BE0684B*D*???
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten auf Abtriebsflansch
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motordeckel oben sowie Motorraum vorne,
35 Geräushdämpfung Z2	links und rechts sowie Ansaugkasten oben
35 Geräushdämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	6700
41 Breite von	2520
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3850
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1925
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	1925
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18600
52 Leergewicht bis	20500
53 Garantiegewicht von	20500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 16PR; 7.50x20 / 295/80R22.5 18PR; 8.25x22.5 / 18-19.5 *; 14.0x19.5
70 Reifen Felgen	11.00-20 16PR; 7.50x20 / 315/80R22.5 18PR; 7.50x22.5 / 600/40-22.5 173A6; 20.0x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte nach vorn 3200-4000mm; Betriebsgewicht, Achslasten
Bemerkungen Z3	18) Getriebestufen: schnell, langsam
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: Schiebemuffe an Getriebe
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar
Bemerkungen Z8	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z9	mit Heckschild sind zus. demontierbare Rückstrahler an Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z11	52) 20000kg mit Heckschild und 2-Punktstützung; 19000kg mit Heckschild
Bemerkungen Z13	56) gar. Anhängelast 11730 kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z20	138 - Markierung: beidseitig vorn am Ausleger



Bemerkungen Z21

160 - Anbringung: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)

Bemerkungen Z22

Sicherung : Arbeitshebel und Abstellstützen mit elektr. Schalter,
Oberwagen mit Bolzen
