



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA145
Typengenehmigung erteilt	20050803
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20060103
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	MH2.6
05 Typ; Variante/Version	089WT
06 Vorziffer	ZEF089WT.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND KOBELCO S.p.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Oberwagen bei Auslegerlager
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h6m
18 iA 1	19,09
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf A1+A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, auf A2
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4BE0454B*D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	390.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4BE0454B*D???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts seitlich oder hinten an Antriebsflansch
35 Geräuschdämpfung Z1	Seitendeckel rechts sowie Motorraum vorn
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5650
40 Länge bis	5800
41 Breite von	2200
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	970
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1670
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1670
48 Spur Achse 2 bis	1700
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9000
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.25-20 16PR; 6.50x20
70 Reifen Felgen	500/45-20 * ; 16x20
Bemerkungen Z1	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z3	18) Getriebestufen: schnell, mittel, langsam
Bemerkungen Z5	22) Notlösung: Klemmvorrichtung auf Betätigungszyylinder
Bemerkungen Z7	30/31) HS: 1/72104027 oder
Bemerkungen Z8	KP: 1/CRT80SL
Bemerkungen Z9	Austritt alle ach
Bemerkungen Z11	43) Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile 3000mm mit Verstellausleger und 2,2m Löffelstiel
Bemerkungen Z13	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitl. technisch
Bemerkungen Z14	bedingt; mit Heckschild sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler am Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z15	Notausstieg = Frontscheibe hochstellbar; zus. Hammer für Heckscheibe, mit entspr. Kennzeichnung
Bemerkungen Z17	56) gar. Anhängelast 3000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art.77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z21	138 - Markierung: vorne und seitlich am Ausleger
Bemerkungen Z22	160 - Anbringen: Zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
Bemerkungen Z23	Sichern : Allradlenkung, Arbeitshebel und Abstellstütze mit elektr. Schalter. Oberwagen mit Bolzen