



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA147
Typengenehmigung erteilt	20050809
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	W170
05 Typ; Variante/Version	W171
06 Vorziffer	FCE0W171.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	3304
10 Hersteller	NEW HOLLAND KOBELCO S.p.A, I-10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung, Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	38



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspreicher, Scheibe auf Kardan, auf A1+A2
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4HE0684J
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	145
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	850
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4HE0684J*D???
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6700
40 Länge bis	7950
41 Breite von	2475
41 Breite bis	2750
42 Höhe von	3295
42 Höhe bis	3365
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1980
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3253
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1914
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1914
48 Spur Achse 2 bis	2030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13500



52 Leergewicht bis	15000
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	7400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 168B, 600/65R25 *; 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: evtl. Breite, Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz-Teile 4200mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösung = Schrauben Bremszange
Bemerkungen Z5	30/31) HS: 1/ww. 85001551, 8602052 Austritt ach oder
Bemerkungen Z6	KP: 1/CRT2012 ach
Bemerkungen Z8	36) Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich. Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z10	56) gar. Anhängelast 6500kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z16	125 - (Breite >2550mm) Sonderbewilligung erford.(14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300cm <sup>2</sup> )
Bemerkungen Z17	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z18	160 - Anbringen: Markierlichter und Richtungsblinker vorne an Ladeschaufel, Markierlichter hinten ausstellen
Bemerkungen Z19	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z20	250 - (Breite =/<2550mm) Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne



Bemerkungen Z21

251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind.  
300cm<sup>2</sup>)

---