



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA150
Typengenehmigung erteilt	20070419
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CX 8040
05 Typ; Variante/Version	221 Motor: F2CE9684D*E???
06 Vorziffer	221.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Kabinenstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Kabinensupport
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr. Federsp., Scheibe, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2CE9684D*E???
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710
28 Leistung kW	234
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1293
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84457862 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F2CE9684D*E???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9030
40 Länge bis	9930
41 Breite von	2995
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3940
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2820
43 Überhang hinten bis	3810
44 Abstand Achse 1-2 von	3640
44 Abstand Achse 1-2 bis	3730
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2372
47 Spur Achse 1 bis	2818
48 Spur Achse 2 von	2578
48 Spur Achse 2 bis	2949
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14600



52 Leergewicht bis	20000
53 Garantiegewicht von	20000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	13000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7440
54 Achsgarantie h bis	7600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	250
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 172A8 800/65R32 172A8 620/75R34 170A8 710/70R38 171A8
70 Reifen Felgen	h= 460/70R24 150A8 620/75R26 166A8 600/65R28 147A8 480/70R30 152A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: - Breite
Bemerkungen Z2	- ev. Achslast vorn = 12000kg
Bemerkungen Z3	- mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk; ev. Abstand
Bemerkungen Z4	Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile > 4000mm
Bemerkungen Z6	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z7	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	22) Notlösung Federspeicher= Spanschraube an Zylinder
Bemerkungen Z11	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z13	38) Notausstieg = ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter einschwenken, Entleerungsrohr einschwenken,



Bemerkungen Z23

Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten
einschwenken (sofern vorhanden)
