



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA153
Typengenehmigung erteilt	20070809
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070809
Erweiterung TG Positionen	'58
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CR 9060
05 Typ; Variante/Version	341 Motor: F2CE9684A*E???
06 Vorziffer	341.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte am Fahrzeugrahmen; Seitenhaube hochklappen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. A (Allradantrieb), h= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	44,78



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben, auf Ritzelwellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr. Federsp., Scheibe, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2CE9684A*E???
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710
28 Leistung kW	290.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1600.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87339388 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F2CE9684A*E???
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9025
40 Länge bis	9925
41 Breite von	3179
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2820
43 Überhang hinten bis	3720
44 Abstand Achse 1-2 von	3765
44 Abstand Achse 1-2 bis	3786
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2492
47 Spur Achse 1 bis	2652
48 Spur Achse 2 von	2688
48 Spur Achse 2 bis	2949
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	14600
52 Leergewicht bis	19000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	19000
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	15000
54 Achsgarantie h von	7100
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 172A8; 27x32 / 710/75R34 178A8; 21x34
70 Reifen Felgen	h= 460/70R24 152A8; 15x24 / 500/70R24 164A8; 15x24 / 500/85R24 171A8; 15x24
71 Reifen Felgen	h= 480/70R30 155A8; 16x30 / 540/65R30 150D ; 16x30 beide Kombinationen nur für nicht angetriebene HA
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite / ev. Achslast vorn = 12000kg / mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk;
Bemerkungen Z2	ev. Abstand Mitte Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile >3000mm
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	22) Notlösung Federspeicher= Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt; Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	44) nicht angetriebene HA: 3765mm / angetriebene HA: 3786mm
Bemerkungen Z15	56) gar. Anhängelast 5500kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück



Bemerkungen Z19	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z22	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z23	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter einschwenken, Entleerungsrohr einschwenken,
Bemerkungen Z24	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (sofern vorhanden)