



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA154
Typengenehmigung erteilt	20070817
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CL 6060
05 Typ; Variante/Version	361
06 Vorziffer	361.....
07 Karosserieform Code	164
07 Karosserieform	Mähdrescher
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	44,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VA,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Scheibe auf Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F2CE9684E*E???
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710
28 Leistung kW	223.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1232.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84458259 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F2CE9684E*E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8150
40 Länge bis	8630
41 Breite von	3053
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1890
43 Überhang hinten bis	2370
44 Abstand Achse 1-2 von	4230
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2400
47 Spur Achse 1 bis	3000
48 Spur Achse 2 von	2500
48 Spur Achse 2 bis	2950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11100



52 Leergewicht bis	15000
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	12000
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 620/75R30 172A8, 20.00x30; 650/75R32 172A8, 20.00x32
70 Reifen Felgen	v= 800/65R32 172A8, 25.00x32; 710/75R34 178A8, 23.00x34
71 Reifen Felgen	h= 500/70R24 164A8, 16.00x24; 420/65R24 126A8, 13.00x24; 460/70R24 152A8, 15.00x24; 14.9R24 150A8, 13.00x24
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite; evtl. Achslast vorn = 12000 kg; mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk
Bemerkungen Z2	evtl. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende, wenn > 3000mm
Bemerkungen Z4	07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 25 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z20	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm



**Bemerkungen Z21**

160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter hochklappen,  
Entleerungsrohr einschwenken,

---

**Bemerkungen Z22**

Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten  
einschwenken (wenn vorhanden)

---