



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA156
Typengenehmigung erteilt	20080624
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	FR 9060
05 Typ; Variante/Version	535
06 Vorziffer	535.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen vom Führerstand
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A h = ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe auf Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3CE0684A*E
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12882
28 Leistung kW	425
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2450
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87515187 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F3CE0684A*E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock unterhalb Auslasskollektor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7235
40 Länge bis	10123
41 Breite von	3100
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3700
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2118
43 Überhang hinten bis	2791
44 Abstand Achse 1-2 von	3151
44 Abstand Achse 1-2 bis	3249
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2351
47 Spur Achse 1 bis	2787
48 Spur Achse 2 von	2460
48 Spur Achse 2 bis	2792
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	14000



52 Leergewicht bis	20000
53 Garantiegewicht von	18000
53 Garantiegewicht bis	20000
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	15500
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	6850
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	9000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	1200
69 Reifen Felgen	v= 800/65R32 172A8, 800/75R32 178A8, 900/60R32 176A8; 27.00x32
70 Reifen Felgen	v= 710/75R34 178A8; 21.00x34 / 710/70R42 179A8; 23.00x42
71 Reifen Felgen	h= 500/85R24 171A8, 500/70R24 164A8; 15.00x24 / 480/70R30 155A8, 540/65R30 150D; 16.00x30
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	Weitere bei der Einzelabnahme festlegen (Betriebsgewicht, Achslast)
Bemerkungen Z4	22) Notlösung Federspeicher= Spannschraube am Zylinder
Bemerkungen Z6	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z7	Notausstieg = Seitenfenster rechts ausstellbar
Bemerkungen Z9	56) gar. Anhängelast 9000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	02/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z18	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn oder über Arbeitsvorsatz (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z19	139 - vor der Fahrt entfernen: Arbeitsvorsätze mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z20	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Auswurfrohr einschwenken,



Bemerkungen Z21

Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Arbeitsvorsatz sichern (wenn vorhanden)
