



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5NA157 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080717 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | CS6060Hillside |
| 05 Typ; Variante/Version | 361 |
| 06 Vorziffer | 361..... |
| 07 Karosserieform Code | 164 |
| 07 Karosserieform | Mähdrescher |
| 10 EFKO-Code | 6036 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 44,78 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VA, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheibe auf Getriebewelle |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | F4HE9687G-J??? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |
| 28 Leistung kW | 200 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 1070 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/84458610 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | F4HE9687G-J??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 8150 |
| 40 Länge bis | 8630 |
| 41 Breite von | 3053 |
| 41 Breite bis | 3500 |
| 42 Höhe von | 3900 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1890 |
| 43 Überhang hinten bis | 2370 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4230 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2400 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 3000 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2950 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 11100 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 15000 |
| 53 Garantiegewicht von | 15000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 11500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 12000 |
| 54 Achsgarantie h von | 4200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4600 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 2800 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 620/75R30 172A8, 20.00x30; 650/75R32 172A8, 20.00x32 |
| 70 Reifen Felgen | v= 800/65R32 172A8, 25.00x32; 710/75R34 178A8, 23.00x34 |
| 71 Reifen Felgen | h= 500/70R24 164A8, 16.00x24; 420/65R24 126A8, 13.00x24; 460/70R24 152A8, 15.00x24; 14.9R24 150A8, 13.00x24 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite; evtl. Achslast vorn = 12000 kg; mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk |
| Bemerkungen Z2 | evtl. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende, wenn > 3000mm |
| Bemerkungen Z4 | 07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266) |
| Bemerkungen Z5 | Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z7 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar |
| Bemerkungen Z9 | 38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück) |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z19 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn |
| Bemerkungen Z20 | 139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm |
| Bemerkungen Z21 | 160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken, |



Bemerkungen Z22

Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten
einschwenken (wenn vorhanden)
