



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA159
Typengenehmigung erteilt	20080731
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CR 9070
05 Typ; Variante/Version	771 Motor: F3AE0684S 4x4
06 Vorziffer	771.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderrad am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A; h= ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	27,73
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr. Federsp., Scheibe, auf Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3AE0684S
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10308
28 Leistung kW	320.0
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1900.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84458549 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F3AE0684S*E???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorblock, unterhalb Auslasskollektor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	9055
40 Länge bis	9955
41 Breite von	3232
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2845
43 Überhang hinten bis	3798
44 Abstand Achse 1-2 von	3703
44 Abstand Achse 1-2 bis	3741
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2514
47 Spur Achse 1 bis	2652
48 Spur Achse 2 von	2820
48 Spur Achse 2 bis	3032
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16300
52 Leergewicht bis	22300



53 Garantiegewicht von	18500
53 Garantiegewicht bis	22300
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	15500
54 Achsgarantie h von	7300
54 Achsgarantie h bis	8300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	300
69 Reifen Felgen	v= 900/60R32 176A8; 27x32 710/75R34 178A8; 21x34 / h= 540/65R30 150D
70 Reifen Felgen	v= 800/75R32 178A8; 27x32 710/70R42 179A8; 23x42 / h= 500/85R24 171A8; 15x24 480/70R30 156A8; 16x30
71 Reifen Felgen	v= 800/65R32 172A8; 27x32 / h= 500/70R24 164A8; 15x24 460/70R24 152A8; 15x24
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite / ev. Achslast vorn = 12000kg / mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk; ev. Abstand
Bemerkungen Z2	Mitte Lenkrad-vorderste Fahrzeugteile >3000mm
Bemerkungen Z3	Basisfahrzeug ohne Anbaugeräte
Bemerkungen Z4	07) Mähdrescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	22) Notlösung Federspeicher= Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z9	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt; Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z10	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	56) garantierte Anhängelast: gebremst 5500kg / ungebremst 3000kg
Bemerkungen Z13	Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z15	75) Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück



Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z22	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z23	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter einschwenken, Entleerungsrohr einschwenken,
Bemerkungen Z24	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (sofern vorhanden)