



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5NA161 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080909 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | CSX 7060 L |
| 05 Typ; Variante/Version | 691 Motor: F2CE9684E 4WD |
| 06 Vorziffer | 691..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 10 EFKO-Code | 6036 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, Mitte am Rahmen; Seitenhaube hochklappen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | A; h= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h3m |
| 18 iA 1 | 44,77 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf Antriebswellen/VR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F2CE9684E |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 8710 |
| 28 Leistung kW | 223.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1232.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/84458259 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | F2CE9684E*E??? |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |



| | |
|--------------------------|-------|
| 40 Länge von | 8252 |
| 40 Länge bis | 8900 |
| 41 Breite von | 3280 |
| 41 Breite bis | 3500 |
| 42 Höhe von | 3950 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2508 |
| 43 Überhang hinten bis | 3156 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3336 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2672 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2826 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2745 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 11100 |
| 52 Leergewicht bis | 17000 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von | 16000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 17000 |
| 54 Achsgarantie v von | 13500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 13700 |
| 54 Achsgarantie h von | 4200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4900 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 650/75R32 172A8 710/75R34 178A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 460/70R24 152A8 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Basisfahrzeug ohne Anbaugeräte / Art der Ausnahme: - Breite |
| Bemerkungen Z2 | - ev. Achslast vorn (max.12000kg) |
| Bemerkungen Z3 | - ev. mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk zusätzlich |
| Bemerkungen Z4 | Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile > 3500mm |
| Bemerkungen Z5 | 04) CSX 7060 Laterale |
| Bemerkungen Z7 | 07) - ww. Mähdrescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266) |
| Bemerkungen Z8 | - Masse, Gewichte, Lenkachslast und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z9 | 36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt |
| Bemerkungen Z10 | - Beleuchtung hinten ausschwenkbar |
| Bemerkungen Z12 | 38) Notausstieg = ausstellbares Seitenfenster rechts |
| Bemerkungen Z13 | 56) garantierte Anhängelast: gebremst 2800kg / ungebremst 2800kg; |
| Bemerkungen Z14 | Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z16 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z17 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück |
| Bemerkungen Z18 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z19 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z20 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn |
| Bemerkungen Z21 | 139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm |
| Bemerkungen Z22 | 160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken, |
| Bemerkungen Z23 | Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z24 | 227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden |