



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA165
Typengenehmigung erteilt	20090226
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	LM5080
05 Typ; Variante/Version	KA; KA10C1P, KA10C1S
06 Vorziffer	Z.KA.....
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	links, in Kabine am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Rahmen beim Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	22,67
19 Fahrzeug Vmax mech von	40



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1 Kreis, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf VR+HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe auf Getriebewelle,
21 Hilfsbremse Z2	auf alle Räder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4GE9484J
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	515
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/87363269 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4GE9484J*J???
34 Motorkennzeichen	rechts, am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5160
40 Länge bis	5400
41 Breite von	2340
41 Breite bis	2385
42 Höhe von	2430
42 Höhe bis	2550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3010
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1845
47 Spur Achse 1 bis	1934
48 Spur Achse 2 von	1845
48 Spur Achse 2 bis	1934
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	7300
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5LR24 145A8, 19.5LR24 149A8, 400/80-24 156A8
70 Reifen Felgen	405/70-24 148A8, 440/70-24 150A8, 460/70R24 159A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 545-610 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0025; Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild
Bemerkungen Z2	ohne Gültigkeit; Grund: land-/forstwirtschaftliche Zugmaschine zu Arbeitsmaschine transformiert
Bemerkungen Z4	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallelenkung
Bemerkungen Z6	36) - Abmessungen = Basisfahrzeug ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z7	- ev. zusätzliche Markierlichter vorn weiss/rot, von vorn und hinten sichtbar sowie
Bemerkungen Z8	Richtungsblinker vorn an Gabelträger oder Ladeschaufel erforderlich (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z9	- Notausstieg: Heckfenster
Bemerkungen Z11	56) garantierte Anhängelast gebremst 27000 kg, mit Auflaufbremse 8000 kg, ungebremst 3000 kg
Bemerkungen Z12	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	(Ziffer 138, 160, 251 sowie weitere ev. erforderliche Auflagen bei der Einzelabnahme definitiv festlegen)



<b>Bemerkungen Z16</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
<b>Bemerkungen Z17</b>	138 - Schutzvorkehrungen/(ev. Markierung) für folgende Fahrzeugteile erforderlich:
<b>Bemerkungen Z18</b>	über nicht hochklappbare Gabeln oder Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht oder gesichert werden:
<b>Bemerkungen Z20</b>	Anbringen: zusätzliche Richtungsblinker und Markierlichter vorn an Gabelträger oder Ladeschaufel
<b>Bemerkungen Z21</b>	Sichern: Hinterradlenkung (Schalter), Teleskoparm in Fahrtstellung, Arbeitshydraulik,
<b>Bemerkungen Z22</b>	klappbare Gabeln hochklappen
<b>Bemerkungen Z23</b>	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300 cm <sup>2</sup> )
<b>Bemerkungen Z24</b>	(nur sofern Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende > 3000 mm)