



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5NA166 |
| Typengenehmigung erteilt | 20091027 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | NEW HOLLAND |
| 04 Typ | CR 9060 E |
| 05 Typ; Variante/Version | 761 Motor: F2CE9684A*E??? |
| 06 Vorziffer | 761..... |
| 07 Karosserieform Code | 164 |
| 07 Karosserieform | Mähdrescher |
| 10 EFKO-Code | 6036 |
| 10 Hersteller | NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne am Fahrzeugrahmen, oberhalb Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V; a.W. A (Allradantrieb), h= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 44,78 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen der VR; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 22 Feststellbremse | Federspeicher, Scheibe, auf Getriebewelle |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F2CE9684P*E??? |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 8710 |
| 28 Leistung kW | 310.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 1645.0 |
| 29 Md. max n | 1800 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/87637606 Austritt ach |
| 34 Motorkennzeichen | F2CE9684P*E??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette; oben, auf Ventildeckel |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '1 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 9025 |
| 40 Länge bis | 9925 |
| 41 Breite von | 3179 |
| 41 Breite bis | 3500 |
| 42 Höhe von | 3900 |
| 42 Höhe bis | 4000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 2820 |
| 43 Überhang hinten bis | 3720 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3765 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3786 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2492 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2652 |
| 48 Spur Achse 2 von | 2688 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2949 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 14600 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis | 19000 |
| 53 Garantiegewicht von | 18000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 19000 |
| 54 Achsgarantie v von | 11500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 13000 |
| 54 Achsgarantie h von | 7500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7750 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 800/65R32 172A8; 27x32 / 710/75R34 178A8; 21x34 |
| 70 Reifen Felgen | h= 460/70R24 152A8; 15x24 / 500/70R24 164A8; 15x24 / 500/85R24 171A8; 15x24 |
| 71 Reifen Felgen | h= 480/70R30 155A8; 16x30 / 540/65R30 150D ; 16x30 beide Kombinationen nur für nicht angetriebene HA |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite; evtl. Achslast vorn= 12000kg, mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk |
| Bemerkungen Z2 | evtl. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3500mm |
| Bemerkungen Z4 | 07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266) |
| Bemerkungen Z5 | Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z7 | 22) Notlösung Federspeicher= Spannschraube an Zylinder |
| Bemerkungen Z8 | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt; Beleuchtung hinten ausschwenkbar |
| Bemerkungen Z9 | 38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts |
| Bemerkungen Z10 | 44) nicht angetriebene HA: 3765mm / angetriebene HA: 3786mm |
| Bemerkungen Z11 | 56) garantierte Anhängelast 5500kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: (Ziff. 138, 160, 251, wenn erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen) |
| Bemerkungen Z15 | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z18 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn |
| Bemerkungen Z19 | 139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerk mit Breite >3500mm |
| Bemerkungen Z20 | 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden: |
| Bemerkungen Z21 | Leiter einschwenken, Entleerungsrohr einschwenken, Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, |
| Bemerkungen Z22 | Strohverteiler hinten einschwenken (sofern vorhanden) |
| Bemerkungen Z24 | , |