



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 5NA167  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100827  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 103   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Ausnahmefahrzeug                                      |
| 04 Marke                   | NEW HOLLAND   |
| 04 Typ                     | CSX7050H  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 361   |
| 06 Vorziffer               | 361.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 164   |
| 07 Karosserieform          | Mähdrescher   |
| 10 EFKO-Code               | 6036  |
| 10 Hersteller              | NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM               |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, auf HR                                 |
| 17 Achsantrieb             | V; a.W. Allrad  |
| 18 Getriebe 1              | h3m   |
| 18 iA 1                    | 44,78   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 25   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben, auf Ritzelwellen bzw. VA, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Scheibe, auf Getriebewelle der VA   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | CNH  |
| 25 Motor Typ                          | F4HE9687G-J???                             |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 6728                                       |
| 28 Leistung kW                        | 200  |
| 28 Leistung n                         | 1900                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 1070                                       |
| 29 Md. max n                          | 1500                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/84458610 Austritt ach                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | F4HE9687G-J???                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; oben auf Ventildeckel            |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '1   |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 39 Rückspiegel           | links+rechts |
| 40 Länge von             | 8150         |
| 40 Länge bis             | 8630         |
| 41 Breite von            | 3053         |
| 41 Breite bis            | 3500         |
| 42 Höhe von              | 3900         |
| 42 Höhe bis              | 4000         |
| 43 Überhang vorne von    | 0            |
| 43 Überhang vorne bis    | 0            |
| 43 Überhang hinten von   | 1890         |
| 43 Überhang hinten bis   | 2370         |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 4230         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von      | 2400         |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 3000         |
| 48 Spur Achse 2 von      | 2500         |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 2950         |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0            |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0            |
| 52 Leergewicht von       | 11100        |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht bis            | 15000 |
| 53 Garantiegewicht von        | 15000 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 11500 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 12000 |
| 54 Achsgarantie h von         | 4200  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 4600  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 0     |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 0     |
| 58 ungebremst autom           | 2800  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 620/75R30 172A8, 20.00x30; 650/75R32 172A8, 20.00x32   |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 800/65R32 172A8, 25.00x32; 710/75R34 178A8, 23.00x34; 710/70R42 168A8, 23.00x42                          |
| 71 Reifen Felgen                    | h= 500/70R24 164A8, 16.00x24; 420/65R24 126A8, 13.00x24; 460/70R24 152A8, 15.00x24; 14.9R24 150A8, 13.00x24 |
| Bemerkungen Z1                      | 02) Art der Ausnahme: Breite; evtl. Achslast vorn = 12000 kg; mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk,       |
| Bemerkungen Z2                      | evtl. Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende, wenn > 3500mm                                |
| Bemerkungen Z4                      | 07) mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)  |
| Bemerkungen Z5                      | Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren          |
| Bemerkungen Z7                      | 36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar                  |
| Bemerkungen Z9                      | 38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts   |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis: (Ziff. 138, 160, 251, sofern erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)             |
| Bemerkungen Z16                     | 110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)  |
| Bemerkungen Z17                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25km/h erforderlich   |
| Bemerkungen Z18                     | 125 - Sonderbewilligung erforderlich  |
| Bemerkungen Z19                     | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn   |
| Bemerkungen Z20                     | 139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm   |



**Bemerkungen Z21**

160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter hochklappen,  
Entleerungsrohr einschwenken,

---

**Bemerkungen Z22**

Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten  
einschwenken (sofern vorhanden)

---