



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA168
Typengenehmigung erteilt	20110718
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20120421
Erweiterung TG Positionen	'17/31/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CX 5090 L
05 Typ; Variante/Version	121 Motor: F4HFE613T 2WD
06 Vorziffer	121.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. Allrad, zusätzlich hydraulisch auf HR
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	36,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4HFE613T
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	220
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1170
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84170932
34 Motorkennzeichen	F4HFE613T*A???
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8285
40 Länge bis	8792
41 Breite von	3180
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2738
43 Überhang hinten bis	3245
44 Abstand Achse 1-2 von	3400
44 Abstand Achse 1-2 bis	3451
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2547
47 Spur Achse 1 bis	2862
48 Spur Achse 2 von	2735
48 Spur Achse 2 bis	3383
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	13000
52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	17000
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	12500
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	6800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 172A8 710/75R34 178A8 800/65R32 172A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R24 150A8 460/70R24 152A8 500/70R24 152A8
Bemerkungen Z1	02) Basisfahrz. ohne Anbaugeräte / Art der Ausnahme: - Breite
Bemerkungen Z2	- ev. Achslast vorn (max.12000kg)
Bemerkungen Z3	- ev. mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk zusätzlich
Bemerkungen Z4	- ev. Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile > 3500mm
Bemerkungen Z5	04) CX 5090 Laterale
Bemerkungen Z7	07) - ww. Mähdrescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z8	- Masse, Gewichte, Lenkachslast und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z10	- Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z12	38) Notausstieg = ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	56) garantierte Anhängelast: gebremst 3500kg / ungebremst 3500kg;
Bemerkungen Z14	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück



<b>Bemerkungen Z18</b>	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h
<b>Bemerkungen Z19</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z20</b>	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
<b>Bemerkungen Z21</b>	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm
<b>Bemerkungen Z22</b>	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter hochklappen, Entleerungsrohr einschwenken,
<b>Bemerkungen Z23</b>	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (sofern vorhanden)
<b>Bemerkungen Z24</b>	227 - Fahrzeug darf nur leer überführt werden