



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA172
Typengenehmigung erteilt	20120719
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20131129
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	LM5030
05 Typ; Variante/Version	187; NAC187B
06 Vorziffer	N.C187..... / NAC187...
07 Karosserieform Code	168
07 Karosserieform	Teleskopstapler
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	DIECI s.r.l, I-42027 MONTECCHIO E. (RE)
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, unten an Seitenkonsole
12 Fahrgestellnummer	vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	14,77



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Mehrscheiben im Oelbad
20 Betriebsbremse Z2	auf VA, über Kardanwelle auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb, Inchpedal
22 Feststellbremse	Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad ...
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3066/2200 (1104D-44T)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	392
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/520C76
34 Motorkennzeichen	3066/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, Mitte am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Seitendeckel rechts teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4700
40 Länge bis	5277
41 Breite von	2070
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2220
42 Höhe bis	2270
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	630
43 Überhang hinten bis	1207
44 Abstand Achse 1-2 von	2800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1615
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1615
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6000
52 Leergewicht bis	7260
53 Garantiegewicht von	7260
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70-20 14PR 149B, 16/70-20 14PR 149B
70 Reifen Felgen	405/70-24 14PR 152B, 16/70-24 14PR 152B
Bemerkungen Z1	09/11) abgeleitet von Gesamtgenehmigung e13*2003/37*0237; Gesamtgenehmigungsnummer auf
Bemerkungen Z2	Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund: Traktor zu Arbeitskarren transformiert
Bemerkungen Z4	16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung
Bemerkungen Z6	22) ... auf VA, über Kardanwelle auf alle Räder
Bemerkungen Z8	36) - Sicherheitskabine: OECD-Nr. 4/1 188
Bemerkungen Z9	- Notausstieg: Windschutzscheibe und Heckfenster
Bemerkungen Z11	56) garantierte Anhängelast: gebremst 17000 kg / ungebremst 6000 kg / mit Auflaufbremse 6000 kg;
Bemerkungen Z12	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: - Teleskoparm



Bemerkungen Z20

- Hinterradlenkung

Bemerkungen Z21

- Arbeitshydraulik
