



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA175
Typengenehmigung erteilt	20130524
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	FR 500
05 Typ; Variante/Version	625
06 Vorziffer	625.....
07 Karosserieform Code	326
07 Karosserieform	Häcksler
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen vom Führerstand
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Chassisrahmen hinter Kabine
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	A; h ausschaltbar
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,75
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen der VR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse; 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	Federspeicher, Scheibe auf Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3BFE613E
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12882
28 Leistung kW	380.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	2171.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/9F33Tex29.0-12.0R
34 Motorkennzeichen	F3BFE613E*A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, seitlich am Motorblock, unterhalb Auslasskollektor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7250
40 Länge bis	10200
41 Breite von	2980
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3720
42 Höhe bis	3840
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1570
43 Überhang hinten bis	1621
44 Abstand Achse 1-2 von	3151
44 Abstand Achse 1-2 bis	3249
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2351
47 Spur Achse 1 bis	2787
48 Spur Achse 2 von	2460
48 Spur Achse 2 bis	2792
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	16000
52 Leergewicht bis	20500
53 Garantiegewicht von	20500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12600
54 Achsgarantie v bis	14200
54 Achsgarantie h von	6800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 650/75R32 172A8; 21.00x32 / 800/65R32 172A8, 800/75R32 178A8, 900/60R32 176A8; 27.00x32
70 Reifen Felgen	v= 710/75R34 178A8; 21.00x34 / 800/70R38 178A8, 900/60R38 178A8; 27.00x38 / 710/70R42 179A8; 23.00x42
71 Reifen Felgen	h= 460/70R24 152A8, 500/70R24 164A8; 15.00x24 / 600/65R28; 15.00x28 / 540/65R30 150D; 16.00x30
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z2	Weitere bei der Einzelabnahme festlegen (Betriebsgewicht, Achslast)
Bemerkungen Z4	22) Notlösung Federspeicher: Spannschraube am Zylinder
Bemerkungen Z6	36) - Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt, Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z7	- Notausstieg: Seitenfenster rechts ausstellbar
Bemerkungen Z9	56) gar. Anhängelast 4000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z11	02/36/51) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	54) v=12600 / v= 14200
Bemerkungen Z15	68) 171 / 176 Mindest-Index
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)



Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn oder über Arbeitsvorsatz (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z22	139 - vor der Fahrt entfernen: Arbeitsvorsätze mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z23	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Auswurfrohr ausschwenken,
Bemerkungen Z24	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Arbeitsvorsatz sichern (wenn vorhanden)