



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA179
Typengenehmigung erteilt	20150522
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CR 8.90
05 Typ; Variante/Version	821 Motor: F3AFE613A
06 Vorziffer	821.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, über Vorderrad am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/v= 2 Raupen, h= 2 Räder
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	R; V; a.W. Allrad, zusätzlich hydr. auf HR
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	25,81
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen der VR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	Federsp., Scheibe, auf Getriebewelle der VR
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F3AFE613A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10308
28 Leistung kW	360.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	2000.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84160734
34 Motorkennzeichen	F3AFE613A*A???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben, auf Ventil-deckel oder rechts, am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9061
40 Länge bis	10680
41 Breite von	3400
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2800
43 Überhang hinten bis	4500
44 Abstand Achse 1-2 von	3605
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2886
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2957
48 Spur Achse 2 bis	2995
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	21000



52 Leergewicht bis	23000
53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	23000
54 Achsgarantie v von	15000
54 Achsgarantie v bis	16000
54 Achsgarantie h von	8100
54 Achsgarantie h bis	8430
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	300
69 Reifen Felgen	v= Raupenbreite 24" (610mm) oder 30" (762mm)
70 Reifen Felgen	h= 500/70R24 164A8 / 500/85R24 171A8 / 600/65R28 168A8 / 540/65R30 168A8
Bemerkungen Z1	02) Basisfahrzeug ohne Anbaugeräte / Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug, Breite, Achslast vorn, Gesamtgewicht
Bemerkungen Z2	- ev. mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk zusätzlich Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile >3500mm
Bemerkungen Z3	07) ww. Mähdrescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z4	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	14) v= Gummiraupen-Laufwerke: 1 Antriebsachse, 2 -räder / 1 Spannachse, 2 -räder / 4 Laufachsen, 14 -räder
Bemerkungen Z6	22) Notlösung Federspeicher= Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z7	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt; Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z8	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z9	44) Mitte Gummiraupen-Laufwerk - Achse 2
Bemerkungen Z10	51) max. Gewichtsanteil auf komplettem Gummiraupen-Laufwerk (Achse1) = 1.44kg/cm ²
Bemerkungen Z11	(Achslast = 16000kg, tatsächliche Auflagefläche bei 24"= 11095cm ²)
Bemerkungen Z12	56) garantierte Anhängelast: gebremst 5500kg / ungebremst 5500kg
Bemerkungen Z13	Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art 77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen



Bemerkungen Z14	75) Geräuschmessung nach Ziffer 3 Anhang 6 VTS zulässig gemäss Verfügung ASTRA vom 6. Dezember 2012
Bemerkungen Z15	- Referenzdrehzahl technisch bedingt
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z21	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z22	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z23	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter einschwenken, Entleerungsrohr einschwenken,
Bemerkungen Z24	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (sofern vorhanden)