



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA184
Typengenehmigung erteilt	20170413
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CX 7.90
05 Typ; Variante/Version	6B
06 Vorziffer	6B.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Kabinen-Plattformrahmen
14 Achsen/Räder	'2/v; 2 Raupen, h= 2 Räder
16 Lenkung	hydrostatisch auf HR
17 Achsantrieb	R; V; a.W. Allrad, zusätzlich hydr. auf HR
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	25,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswelle/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher, Scheibe a.Getriebewelle
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F2CFE613E*B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710
28 Leistung kW	275
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1510
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/R-9.5-94.2-150-19-20 + 1/4-30IWC-4-6.5-9.5R
34 Motorkennzeichen	F2CFE613E*B
34 Motorkennzeichen	Plakette; oben auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	9154



40 Länge bis	10668
41 Breite von	3400
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3713
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2841
43 Überhang hinten bis	4364
44 Abstand Achse 1-2 von	3603
44 Abstand Achse 1-2 bis	3659
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2873
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2945
48 Spur Achse 2 bis	2997
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	20000
52 Leergewicht bis	24000
53 Garantiegewicht von	24000



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	16000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= Raupenbreite 24" (610mm)
70 Reifen Felgen	h= 500/80R28 176A8, 500/85R24 171A8, 520/80R26 165A8, 600/65R28 168A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Raupenfahrzeug, Breite, Achselast vorne, Gesamtgewicht,
Bemerkungen Z2	mit Maisgebiss / klappbarem Mähwerk = zusätzlich Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile > 3500mm
Bemerkungen Z4	07) ww. Mähdrescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	14) v= Gummiraupen-Laufwerke: 1 Antriebsachse, 2 -räder / 1 Spannachse, 2 -räder / 5 Laufachsen, 18 -räder
Bemerkungen Z7	22) Notlösung Federspeicher = Spanschraube an Zylinder
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z9	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z10	44) Mitte Gummiraupen-Laufwerk - Achse 2
Bemerkungen Z11	51) max. Gewichtsanteil auf komplettem Gummiraupen-Laufwerk (Achse1) = 5.33kg/cm ²
Bemerkungen Z12	(Achslast = 16000kg, tatsächliche Auflagefläche bei 24"= 3000cm ²)
Bemerkungen Z13	56) Garantierte Anhängelast: gebremst 5000kg / ungebremst 3500kg;
Bemerkungen Z14	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: sofern erforderlich



Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen oder sichern: Leiter und Entleerungsrohr einschwenken,
Bemerkungen Z23	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z24	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... (nur wenn Distanz Mitte Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile > 3000mm)