



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA191
Typengenehmigung erteilt	20201224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230904
Erweiterung TG Positionen	'44/48/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CX5?90Hillside
05 Typ; Variante/Version	3; -/-
06 Vorziffer / PLKX59.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Kabinen-Plattformrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch auf HR
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	44,77
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswelle/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheibe, auf Getriebewelle/VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4HGE613A*V
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	230.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1188.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	siehen Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4HGE613A*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; seitlich oberhalb Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	8767
40 Länge bis	10720
41 Breite von	3259
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3906
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1723
43 Überhang hinten bis	2820
44 Abstand Achse 1-2 von	3453
44 Abstand Achse 1-2 bis	4240
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2595
47 Spur Achse 1 bis	3058
48 Spur Achse 2 von	2672
48 Spur Achse 2 bis	3035
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11800
52 Leergewicht bis	16200



53 Garantiegewicht von	16200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	11500
54 Achsgarantie h von	5300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 620/75R30 168A8, 650/75R32 172A8, 710/70R34 178A8, 800/65R32 172A8, 900/60R32 176A8
70 Reifen Felgen	h= 460/70R24 152A8, 500/70R24 152A8, 400/70R20 150B
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfang 4784-5459mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite, Achselast vorne, Gesamtgewicht; mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk =
Bemerkungen Z2	zusätzlich Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile > 4000mm
Bemerkungen Z4	04) ww. CX5090 Hillside oder CX5.90 Hillside
Bemerkungen Z6	07) ww. Mähdrescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z7	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z10	22) Notlösung Federspeicher = Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z12	30) 1/R9.50-95.3-136-18-19-Z und 1/4-26-0.6-C-Mwc-4-5.7-9.5-R
Bemerkungen Z14	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z16	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z18	56) Garantierte Anhängelast: gebremst 3500kg / ungebremst 3500kg;
Bemerkungen Z19	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen