



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA194
Typengenehmigung erteilt	20201224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20231220
Erweiterung TG Positionen	'44/52/53/54/69/70
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	CX 7.90
05 Typ; Variante/Version	5H; -/-
06 Vorziffer	HAFX795H..... / 5.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Kabinen-Plattformrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. Allrad, zusätzlich hydraulisch auf HR
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	39,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswelle/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher, Scheibe a.Getriebewelle
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F2CGE613B*V
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8710
28 Leistung kW	275
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1510
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehen Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F2CGE613B*V
34 Motorkennzeichen	Plakette; seitlich oberhalb Motorölwanne
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	9154
40 Länge bis	10668
41 Breite von	3308
41 Breite bis	3500
42 Höhe von	3710
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2841
43 Überhang hinten bis	4355
44 Abstand Achse 1-2 von	3703
44 Abstand Achse 1-2 bis	4060
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2691
47 Spur Achse 1 bis	3138
48 Spur Achse 2 von	2695
48 Spur Achse 2 bis	3249
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	16000
52 Leergewicht bis	22000



53 Garantiegewicht von	21000
53 Garantiegewicht bis	22000
54 Achsgarantie v von	14000
54 Achsgarantie v bis	15500
54 Achsgarantie h von	8960
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 710/75R34 178A8, 710/70R42 179A8, 800/70R32 181A8, 800/70R38 181A8, 800/75R32 178A8
70 Reifen Felgen	v= 680/85R32 180A8, 900/60R32 181A8, 900/60R38 193A8
71 Reifen Felgen	h= 500/80R28 176A8, 500/85R24 171A8, 520/80R26 165A8, 600/65R28 168A8, 620/70R26 170A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite, Achselast vorne, Gesamtgewicht; mit Maisgebiss oder klappbarem Mähwerk =
Bemerkungen Z2	zusätzlich Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile > 4000mm
Bemerkungen Z4	07) ww. Mähdrescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z5	Masse, Gewichte, Lenkachslast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z7	22) Notlösung Federspeicher = Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z8	30) 1/R-9.50-94.1-132-17-19-Z und 1/4-30-0.6-C-Mwe-4-6.5-9.5-R
Bemerkungen Z10	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z11	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z13	56) Garantierte Anhängelast: gebremst 5000kg / ungebremst 3500kg;
Bemerkungen Z14	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: sofern erforderlich
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; 2 Stück
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich



Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen oder sichern: Leiter und Entleerungsrohr einschwenken,
Bemerkungen Z23	Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten einschwenken (sofern vorhanden)
Bemerkungen Z24	251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... (nur wenn Distanz Mitte Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile > 3000mm)