



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA195
Typengenehmigung erteilt	20201224
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220818
Erweiterung TG Positionen	'06/52/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	NEW HOLLAND
04 Typ	TC5.90Hillside
05 Typ; Variante/Version	399; -/-
06 Vorziffer / PLKT59.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	6036
10 Hersteller	NEW HOLLAND BELGIUM NV, B-8210 ZEDELGEM
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Plattformrahmen des Führerstandes
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Kabinen-Plattformrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, auf HR
17 Achsantrieb	V; a.W. Allrad, zusätzlich hydraulisch auf HR
18 Getriebe 1	h3m
18 iA 1	39,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben, auf Antriebswellen/VR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech. Scheibe auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4HGE613B*V
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1055.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehen Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	F4HGE613B*V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, seitlich oberhalb Motorölwanne
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	7885
40 Länge bis	8680
41 Breite von	2985
41 Breite bis	3499
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1459
43 Überhang hinten bis	2254
44 Abstand Achse 1-2 von	4241
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2887
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2886
48 Spur Achse 2 bis	2984
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	15000



53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	15000
54 Achsgarantie v von	11000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4400
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 620/75R30 168A8
70 Reifen Felgen	h= 405/70-20 149B, 400/70-20 150B
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfang 4581-5301mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	07) ww. Mährescher (164) oder mit Maisgebiss = Erntemaschine (266)
Bemerkungen Z4	Masse, Gewichte, Lenkachlast, Reifen und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	30) 1/R9.50-96.1-140-18-19-Z und 1/4-23-0.6-C-Mwe-4-5.0-9.5-R
Bemerkungen Z8	36) Anbringungshöhe der Abblendlichter technisch bedingt. Beleuchtung hinten ausschwenkbar
Bemerkungen Z10	38) Notausstieg: ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z12	56) Garantierte Anhängelast: gebremst 2800kg / ungebremst 2800kg;
Bemerkungen Z13	Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt (2 Stück)
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Einzugsöffnung vorn
Bemerkungen Z21	139 - vor der Fahrt entfernen: Mähwerke mit Breite >3500 mm
Bemerkungen Z22	160 - vor der Fahrt anbringen und/oder sichern: Leiter einschwenken, Entleerungsrohr einschwenken,



Bemerkungen Z23

Beleuchtungsträger hinten ausschwenken, Strohverteiler hinten
einschwenken (sofern vorhanden)
