



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA402
Typengenehmigung erteilt	19970404
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEUSON
04 Typ	5501 WD
05 Typ; Variante/Version	5501 WD
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6252
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	vorn oben auf Vorderachsträger
12 Fahrgestellnummer	vorn oben auf Vorderachsträger, bei Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,28
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TN100TENS
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2591
28 Leistung kW	38.2
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	225.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5501 (Imp) Austritt aa
34 Motorkennzeichen	3TN100TENS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten links, am Zylinder- kopf (Imp) + Plakette, oben auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	5100
40 Länge bis	0
41 Breite von	2000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2000
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1620
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1620
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	5500



53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Zw 7.50R15 6.00x15
70 Reifen Felgen	Einf 12.00-16.5 9.75x16.5
Bemerkungen Z1	18) Strasse-/Geländestufe
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg= ausstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z5	52) Total= 5200 kg / v= 2500 kg / h= 2700 kg; mit Monoblockausleger, Stiellänge 1650 mm,
Bemerkungen Z6	Schnellwechsellvorrichtung, Schwenklöffel Breite 1300 mm, Planierschild hinten
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	138- Markierung beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z21	160- Sicherung: gesamte Arbeitshydraulik mit Kippschalter, Oberwagen mit Bolzen, Pendelarm ganz einfahren und
Bemerkungen Z22	mit Strebe 600 mm sichern, Planierschild hinten mit Bolzen