



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5NA403   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990921   |
| gültig für Importdatum bis | 20010930   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | NEUSON   |
| 04 Typ                     | DHK 7002 H   |
| 06 Vorziffer               | S.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 152  |
| 07 Karosserieform          | Kippmulde  |
| 10 EFKO-Code               | 6252   |
| 10 Hersteller              | EBBS + RADINGER GMBH, A-1213 WIEN                      |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, unterhalb Sitz                                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Hinterwagen, beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                            |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2   |
| 18 iA 1                    | 15,80  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben im Oelbad,                                    |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wirkend auf Kardan (bei VA)                                       |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | hydr. Federspeicher, Mehrscheiben/Oelbad,                         |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | wirkend auf Kardan (bei VA)                                       |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | KUBOTA  |
| 25 Motor Typ                          | F2803   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 5 / Reihe  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2746  |
| 28 Leistung kW                        | 40.3  |
| 28 Leistung n                         | 2600  |
| 29 Md. max Nm                         | 172.0   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/16484-12111 Austritt aa   |
| 34 Motorkennzeichen                   | F2803   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, hinten rechts oben auf Block, bei Einspritzpumpe |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Motorhaube oben mit Absorptionsmaterial                           |
| 35 Geräuschdämpfung Z2                | belegt  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 38 Anzahl Türen          | '-   |
| 40 Länge von             | 4550 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1900 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 2000 |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 980  |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1420 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2150 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 3200 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis            | 7720 |
| 53 Garantiegewicht von        | 7720 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 5400 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 5400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 2000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 12.0-18 12PR, 9.00x18  |
| Bemerkungen Z1                      | 21) mech. Lösevorrichtung = Spanschrauben an Zylinder            |
| Bemerkungen Z7                      | Eintrag Fz.-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z8                      | 101 - Anzahl Plomben: 1, Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z9                      | 160 - Sicherung vor der Fahrt: Kippmulde gegen Drehen            |