



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA404
Typengenehmigung erteilt	19990921
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20011004
Erweiterung TG Positionen	'25/34/73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEUSON
04 Typ	6502 WD
06 Vorziffer
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6252
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	vorn, rechts oben am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vor Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,28
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommel,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Trommel,
21 Hilfsbremse Z2	am Verteilergetriebe wirkend
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNE98-NSR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	50.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	235.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/171064-12509 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4TNE98-NSR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube, Motorraumrückwand und teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	die linke vordere Seite des Motorraums mit
35 Geräuschdämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5150
40 Länge bis	0
41 Breite von	1960
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3750
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2040
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1520
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1520
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6050
52 Leergewicht bis	6240
53 Garantiegewicht von	6240
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3370
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 7.50R15 A5; 6x00x15
70 Reifen Felgen	E = 12-16.5 10PR; 9.75x16.5
Bemerkungen Z1	20) Das Bremspedal besitzt in der Endstellung eine mechanische Verriegelung,
Bemerkungen Z2	welche durch niederdrücken mit dem Fuss wieder gelöst wird
Bemerkungen Z4	21) mech. Lösevorrichtung = Spannschrauben an Zylinder
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	52) 6050kg mit Monoblockausleger, Löffelstiellänge 1650mm, Standardlöffel Breite 600mm,
Bemerkungen Z9	Zwilingsbereifung, Planierschild hinten
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	138 - Markierung: beidseitig am Löffelarm
Bemerkungen Z17	160 - Sicherung vor der Fahrt: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Oberwagen mit Bolzen