



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 5NA408                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030325                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20061231                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | ARBEITSKARREN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | NEUSON                                       |
| 04 Typ                     | 3501   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Motor: YANMAR 4TNV88-KNSV                    |
| 06 Vorziffer               | ..35....                                     |
| 07 Karosserieform Code     | 152  |
| 07 Karosserieform          | Kippmulde                                    |
| 10 EFKO-Code               | 6252   |
| 10 Hersteller              | NEUSON BAUMASCHINEN GmbH, A-1210 Wien        |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn auf Motorhaube                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Frontrahmen beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch, Knicklenkung                  |
| 17 Achsantrieb             | A  |
| 18 Getriebe 1              | h2   |
| 18 iA 1                    | 11,94  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR |
| 20 Betriebsbremse Z2       | über Kardan auf alle Räder         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z2          | über Kardan auf alle Räder         |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                    |
| 25 Motor Marke             | YANMAR                             |
| 25 Motor Typ               | 4TNV88-KNSV                        |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                  |
| 27 Hubraum                 | 2190                               |
| 28 Leistung kW             | 34.0                               |
| 28 Leistung n              | 2800                               |
| 29 Md. max Nm              | 141.0                              |
| 29 Md. max n               | 1200                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/11 Austritt aa                   |
| 34 Motorkennzeichen        | 4TNV88                             |
| 34 Motorkennzeichen        | Plakette; oben auf Ventildeckel    |
| Anbringungsort             |                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                                  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                                  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                                  |
| 40 Länge von               | 4200                               |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1795 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1930 |
| 42 Höhe bis              | 2700 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1215 |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1960 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1475 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1490 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 2715 |
| 52 Leergewicht bis       | 6220 |
| 53 Garantiegewicht von   | 6220 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 3910 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 3910 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 2000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom     | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 11.5/80-15.3 10PR 9.00x15.3                                       |
| Bemerkungen Z1                      | 51) a.W. mit Sicherheitsrahmen oder -Kabine; Masse, Gewichte und  |
| Bemerkungen Z2                      | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren      |
| Bemerkungen Z6                      | Eintrag Fz.-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z7                      | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube  |
| Bemerkungen Z8                      | 160 - Vor der Fahrt sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |