



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA409
Typengenehmigung erteilt	20040920
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	NEUSON
04 Typ	6502 WD
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6252
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	vorne, rechts oben am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben am Fahrgestell, vor Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	13,28
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Kreis, Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Trommel,
21 Hilfsbremse Z2	am Verteilergetriebe wirkend
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	4TNV98-VNS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	42.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	246.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/129907-13550 oder 22 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	4TNV98-VNS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; oben auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube, Seitendeckel rechts sowie Motor-
35 Geräuschkämpfung Z2	raum vorne und links teilweise mit Absorpti-
35 Geräuschkämpfung Z3	onsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5150
40 Länge bis	5700
41 Breite von	1960
41 Breite bis	1970
42 Höhe von	3750
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	2040
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1511
47 Spur Achse 1 bis	1600
48 Spur Achse 2 von	1511
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	6000
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 7.50R15 146 A5; 6.0-15
70 Reifen Felgen	E = 12x16.5 10PR; 9.75x16.5
Bemerkungen Z1	20) Das Bremspedal besitzt in der Endstellung eine mechanische Verriegelung,
Bemerkungen Z2	welche durch niederdrücken mit dem Fuss wieder gelöst wird
Bemerkungen Z4	21) mech. Lösevorrichtung = Spannschrauben an Zylinder
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	138 - Schutzvorkehrung: an Planierschild-Schürfkante
Bemerkungen Z17	160 - Anbringen vor der Fahrt: zusätzliche Rückstrahler an Planierschild
Bemerkungen Z18	Sicherung vor der Fahrt: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik; Oberwagen mit Bolzen