



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5NA412
Typengenehmigung erteilt	20070906
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
04 Marke	NEUSON
04 Typ	9503 WD
06 Vorziffer	A.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	6252
10 Hersteller	WACKER NEUSON LINZ GmbH, A-4063 LINZ-HOERSCHING
11 Herstellerplakette	links, vorn am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links oder rechts am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	14,32
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federsp., Scheiben/Oelbad,auf Getriebewelle
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2012L042V (C3MI74D)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4038
28 Leistung kW	74.9
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1105804 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TCD2012L042V
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich auf Kurbelgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5447
40 Länge bis	5996
41 Breite von	2509
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3913
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	585
43 Überhang hinten bis	1162
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1940
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1940
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8850



52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	500/45-20 12PR; 16.00x20
70 Reifen Felgen	8.25-20 14PR; 7.00x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende max. 3000mm; Gewicht max. 18000kg
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug: Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fz-Ende >3000mm; Gewicht >18000kg
Bemerkungen Z4	23) Notlösevorrichtung: Spannschraube an Zylinder
Bemerkungen Z6	36) mit Planierschild sind zwei zusätzliche Rückstrahler erforderlich
Bemerkungen Z7	Notausstieg/Kennzeichnung= rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis: A/B = siehe Bemerkungen unter Pos. 02
Bemerkungen Z10	A/B= 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	A/B= 138 - Markierungen: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z12	A/B= 160 - Sicherungen : Arbeitshydraulik, Oberwagen, Löffel, Abstellstützen
Bemerkungen Z13	B = 104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich (je nach Ausleger erforderlich, bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z14	B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne und/oder Gewicht
Bemerkungen Z15	Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000mm
Bemerkungen Z16	B = 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen ... grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)



Typenscheinschweiz.ch