



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A101
Typengenehmigung erteilt	19960306
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	OK
04 Typ	L4
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	Mitte, rechts auf Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	Mitte, rechts auf Hinterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,49
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrost. Antrieb komb. mit mech. Trommel
20 Betriebsbremse Z2	auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F3L1011F
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2049
28 Leistung kW	30.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4466
32 Schalldämpfer 2 Bez	Endrohr/4470
34 Motorkennzeichen	F3L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Zylinderkopf (Plakette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Ganzer Motorraum sowie Luftansaugkanal mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4650
40 Länge bis	0
41 Breite von	1550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1650
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1085
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1085
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	4000
53 Garantiegewicht von	4000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 Impl.; 9.00x15.3 Stahl
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 Impl.; 13.00x17 Stahl
71 Reifen Felgen	15.5/55-18 MPT ; 11.00-18 Stahl
Bemerkungen Z1	20) Bremsanordnung mit Wirkung auf Kardanwelle, in Abweichung von Art. 127/1 VTS zugelassen gemäss Verfügung
Bemerkungen Z2	BAP vom 12/02/96
Bemerkungen Z3	36) Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3000 mm mit Standardladeschaufel
Bemerkungen Z4	52) 3720 kg mit Standardladeschaufel, Breite 1550 mm; v= 1420 kg, h= 2300 kg
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne der Ladeschaufel
Bemerkungen Z12	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik