



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A102
Typengenehmigung erteilt	19960315
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	OK
04 Typ	L6-4
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen, unter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Vorderwagen, oberhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrost., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	47,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011FT
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2730
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5375
32 Schalldämpfer 2 Bez	Endrohr/5394
34 Motorkennzeichen	BF4L1011FT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten, vorn am Block unter Anlasser + hinten am Lüftergehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum links und rechts
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5370
40 Länge bis	0
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2750
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1870
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1526
48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0



52 Leergewicht bis	5800
53 Garantiegewicht von	5800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	12.5-20MPT 10PR, 14.5-20MPT 10PR, 16/70-20 10PR, 405/70R20
71 Reifen Felgen	weitere Varianten in Uebereinstimmung mit Art. 58 VTS möglich
Bemerkungen Z1	52) 4900kg; mit Schaufel 0,9m <sup>3</sup> ; Schnellwechsellvorrichtung und Kabine
Bemerkungen Z3	36/51) bei der Einzelabnahme festlegen wenn das Fahrzeug nicht obiger Ausführung entspricht
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne der Ladeschaufel
Bemerkungen Z24	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik