



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A103
Typengenehmigung erteilt	19960426
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	OK
04 Typ	L45
05 Typ; Variante/Version	Serie B
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	Mitte, rechts auf Kabine
12 Fahrgestellnummer	Mitte, rechts auf Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydraulisch, Knicklenkung, Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	38
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreis, Hochdruck, Lamellen im Oel-
20 Betriebsbremse Z2	bad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	LT10-C250-11
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	10014
28 Leistung kW	177.5
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	1001.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/30894A
34 Motorkennzeichen	LT10-C250-11
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Zylinderkopf (Plakette)
35 Geräushdämpfung Z1	Ganze Motorhaube sowie Motorraum links und
35 Geräushdämpfung Z2	rechts mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräushdämpfung Z3	5 Schalldämmelemente vor Kühler
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	8100
40 Länge bis	0
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3530
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2800
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1770
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3530
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2135
47 Spur Achse 1 bis	2235
48 Spur Achse 2 von	2135
48 Spur Achse 2 bis	2235
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	23500
53 Garantiegewicht von	23500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	26.5R25; 22.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Breite, Abstand Lenkradmitte - vorderste Fz.-Teile 4850 mm
Bemerkungen Z2	36/52) Leergewicht total 22300 kg, v= 11040 kg, h= 11260 kg mit Ladeschaufel Breite 3000 mm, Inhalt 3,8 m3
Bemerkungen Z3	Notausstieg: Heckscheibe mit Hammer
Bemerkungen Z4	Anbringung der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z5	22) Notlösung Federspeicher: Entspannen der Kabelhülle und demontieren des Verbindungsbolzens Federspeicher/
Bemerkungen Z6	Zuggabel
Bemerkungen Z10	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaustanschlag
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 - schwierige Fahrmanöver - Seitenblickspiegel ...)
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	141 - Sicherung: Arbeitshydraulik mit el. Schalter
Bemerkungen Z16	160 - vor der Fahrt anbringen: Blinker und Markierlichter vorn auf Schaufelschutz; Markierlichter hinten

