



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A104
Typengenehmigung erteilt	19960514
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	OK
04 Typ	MH 2.8D
06 Vorziffer	1251....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn auf Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h3
18 iA 1	15,0
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, 2-Kreis, Lamellen im Oel-
20 Betriebsbremse Z2	bad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Kardan
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1012
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	274.0
29 Md. max n	1550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MO65044
34 Motorkennzeichen	BF4M1012
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	hinten auf Motorblock (Pla-kette)
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Motorraumstirnwand komplett
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5700
40 Länge bis	0
41 Breite von	2330
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2250
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2200
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1784
47 Spur Achse 1 bis	1814
48 Spur Achse 2 von	1784
48 Spur Achse 2 bis	1814
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	9600
53 Garantiegewicht von	9600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.25-20 (ZW); 6.50x20
70 Reifen Felgen	15.5/55R18 (E); 11.00x18
Bemerkungen Z1	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar. Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z2	52) Leergewicht VA= 4800 kg, HA= 4300 kg, Total= 9100 kg mit Knickarm, Schwenklöffel 310L (1250 mm breit),
Bemerkungen Z3	Schnellwechsellvorrichtung, Löffelstiel 1850 mm und Planierschildabstützung
Bemerkungen Z11	Eintrag im Fahzeugausweis:
Bemerkungen Z12	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts nach vorne wirkend
Bemerkungen Z13	137 - Markierung: Ausleger vorn und beidseitig
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorrichtung: über Kante des Planierschilds
Bemerkungen Z15	141 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Oberwagen gegen Drehung