



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A106
Typengenehmigung erteilt	19960703
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	OK
04 Typ	L10
05 Typ; Variante/Version	L10
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten auf Vorderwagen, unter Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten oben auf Vorderwagen, über Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch;Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23,25
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.(Hochdruck),Lamellen im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	wirkend auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Lamellen im Oelbad,wirkend auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011F
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	51.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	217
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5375
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5394 (ummanteltes Endrohr)
34 Motorkennzeichen	BF4L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten, vorn am Motor- block sowie hinten auf Lüftergehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5600
40 Länge bis	0
41 Breite von	2100
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2750
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1950
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1574
48 Spur Achse 2 von	1526
48 Spur Achse 2 bis	1574
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	14.5R20 MPT; 12.5R20 MPT; 335/80R20 MPT; 405/70R20; 11.00x20
70 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3219-3228 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 3300 mm
Bemerkungen Z3	36) Anbringung der Beleuchtung vorne technisch bedingt
Bemerkungen Z4	Notausstieg= ausstellbares Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z6	52) Total 5550 kg / v= 2350 kg / h= 3200 kg mit Standard-Schaufel 0,9 m3 Inhalt, Schnellwechsellvorrichtung
Bemerkungen Z7	und Kabine; wahlweise mit anderen Anbaugeräten und Zusatzballast hinten à 200 kg, sowie ohne Kabine
Bemerkungen Z8	lieferbar
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- Schwierige Fahrmanöver ...Seitenblickspiegeln 300 cm2)
Bemerkungen Z18	138- Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	141- Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik

