



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A107
Typengenehmigung erteilt	19970515
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	OK
04 Typ	L6B
05 Typ; Variante/Version	L8-1 Ausführung B
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Vorderwagen, oberhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrop., Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	47,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4L1011FT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2730
28 Leistung kW	42
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	188
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5375 mit Endrohr 5394, Austritt ac
34 Motorkennzeichen	BF4L1011FT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, oben auf Zylinderkopf
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	5273
40 Länge bis	5839
41 Breite von	1950
41 Breite bis	2093
42 Höhe von	2750
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1773
43 Überhang vorne bis	2339
43 Überhang hinten von	1250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1526
48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	5800
53 Garantiegewicht von	5800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/80R20 141B, 12,5R20 MPT 132G; 11,00x20
70 Reifen Felgen	14,5R20 MPT 132G, 405/70R20 MPT 136G; 13,00x20
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3267-3431 mm (ETRTO) zulässig
Bemerkungen Z1	38) Notausstieg: Seitenfenster rechts
Bemerkungen Z2	52) Total 4700 kg, v= 2200 kg, h= 2500 kg mit Schaufel 0,8 m <sup>3</sup> , Schnellwechsellvorrichtung und Kabine
Bemerkungen Z9	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z11	138 - Schutzvorrichtung: über Zähne der Ladeschaufel
Bemerkungen Z12	400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik