



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A109
Typengenehmigung erteilt	19970610
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19990312
Erweiterung TG Positionen	'18/20/21/22/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	OK
04 Typ	MH 5 compact
05 Typ; Variante/Version	PMS III
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	22,26
18 Zuordnung 1	a



18 Getriebe 3	h4m
18 iA 3	20,67
18 Zuordnung 3	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneum.-hydr., Trommeln, auf alle Räder;
20 Betriebsbremse Z2	(pneumatisch 1-Kreis / Hydraulik 2-Kreise)
20 Betriebsbremse Z3	Variante Bremsanlage, siehe Bemerkungen
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF6M1012(E) (Code 89NT)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4788
28 Leistung kW	89.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	449.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/TS25PL; Austritt ach)
34 Motorkennzeichen	BF6M1012(E)
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Zylinderkopf, Plakette



35 Geräuschkämpfung Z1	Luftansaug, Motorraumseitendeckel rechts und
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorraum oben mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z3	Motorraum unten mit Abdeckplatte
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	8200
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	4600
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912



47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	20000
53 Garantiegewicht von	20000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	12000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	12000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20; 7.50x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4900 mm;
Bemerkungen Z2	mit Knickausleger ist Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile <3000 mm; keine Ausnahme;
Bemerkungen Z3	bei der Einzelabnahme feststellen)
Bemerkungen Z5	20) Variante: hydr., Hochdruck, 2-Kreise, Lamellen im Oelbad, auf alle Räder wirkend
Bemerkungen Z6	21) Kreise der Betriebsbremse
Bemerkungen Z7	22) hydr., Federspeicher
Bemerkungen Z9	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar; Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen
Bemerkungen Z10	Richtungsblinker technisch bedingt;



Bemerkungen Z11	Wenn mit Heckschild ausgerüstet, sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler auf Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z13	36/52) Mit Monoblockausleger ohne Löffel, Planierschild vorn und 2-Punktstützung hinten;
Bemerkungen Z14	Gewichte VA= 6600 kg / HA= 11900 kg / Total= 18500 kg
Bemerkungen Z15	a.W. andere Ausrüstungen lieferbar; Masse/Gewichte und Auflagen bei der Einzelabnahme feststellen/kontr.
Bemerkungen Z17	74) mit Motor BF6M1012E (Code 90/1) = korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 0,70, obere Leerlauf-n 2220/min
Bemerkungen Z19	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z20	104 - 1/ Zusatzspiegel erforderlich: links, auf das rechte Vorderrad gerichtet (nicht erford. mit Knickausleger)
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 und 19; nicht erforderlich mit Knickausleger)
Bemerkungen Z22	138 - Markierung: vorn und beidseitig am Ausleger
Bemerkungen Z23	160 - Anbringen: Zusätzliche Rückstrahler auf Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
Bemerkungen Z24	400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydr., Oberwagen mit Bolzen, Abstellstützen (wenn damit ausgerüstet)