



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 50A110 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970610 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 19990312 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/20/21/22/74 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsubart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | OK |
| 04 Typ | MH 5 |
| 05 Typ; Variante/Version | PMS III |
| 07 Karosserieform Code | 245 |
| 07 Karosserieform | Bagger |
| 10 EFKO-Code | 4170 |
| 10 Hersteller | O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Unterwagen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Unterwagen |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h4m |
| 18 iA 1 | 22,26 |
| 18 Zuordnung 1 | a |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 3 | h4m |
| 18 iA 3 | 20,67 |
| 18 Zuordnung 3 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 19 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum.-hydr., Trommeln, auf alle Räder; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | (pneumatisch 1-Kreis / Hydraulik 2-Kreise) |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Bremsenvariante, siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, Trommel, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KHD |
| 25 Motor Typ | BF6M1012(E) (Code 89NT) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4788 |
| 28 Leistung kW | 89.0 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 449.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5805; Austritt ach) |
| 34 Motorkennzeichen | BF6M1012(E) |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben auf Zylinderkopf; Plakette |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Luftansaug, Motorraumseitendeckel rechts und |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motorraum oben mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motorraum unten mit Abdeckplatte |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 8600 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2500 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 4000 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 4600 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1400 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2600 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1912 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1940 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1912 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1940 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 0 |
| 52 Leergewicht bis | 20000 |
| 53 Garantiegewicht von | 20000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 12000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 12000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 12000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 12000 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | ZW= 10.00-20; 7.50x20 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4900 mm; |
| Bemerkungen Z2 | mit Knickausleger ist Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile <3000 mm = keine Ausnahme; |
| Bemerkungen Z3 | bei der Einzelabnahme feststellen |
| Bemerkungen Z5 | 20) Variante: hydr., Hochdruck, 2-Kreise, Lamellen im Oelbad, auf alle Räder wirkend |
| Bemerkungen Z6 | 21) Kreise der Betriebsbremse |
| Bemerkungen Z7 | 22) hydr., Federspeicher |
| Bemerkungen Z9 | 36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar; Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen |
| Bemerkungen Z10 | Richtungsblinker technisch bedingt; |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z11 | Wenn mit Heckschild ausgerüstet, sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler auf Heckschild erforderlich |
| Bemerkungen Z13 | 36/51) Mit Monoblockausleger ohne Löffel, Planierschild vorn und 2-Punktstützung hinten; |
| Bemerkungen Z14 | Gewichte: VA= 6600 kg / HA= 11900 kg / Total= 18500 kg |
| Bemerkungen Z15 | a.W. andere Ausrüstungen lieferbar; Masse/Gewichte und Auflagen bei der Einzelabnahme feststellen/kontr. |
| Bemerkungen Z17 | 74) mit Motor BF6M1012E (Code 90/1) = korrigierter Absorptionswert (k-Wert) 0,70, obere Leerlauf-n 2220/min |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag im Fahrzeugausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 104 - 1/ Zusatzspiegel erforderlich: links, auf das rechte Vorderrad gerichtet (nicht erford. mit Knickausleger) |
| Bemerkungen Z21 | 125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 und 19; nicht erforderlich mit Knickausleger) |
| Bemerkungen Z22 | 138 - Markierung: vorn und beidseitig am Ausleger |
| Bemerkungen Z23 | 160 - Anbringen: Zusätzliche Rückstrahler auf Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild) |
| Bemerkungen Z24 | 400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydr., Oberwagen mit Bolzen, Abstellstützen (wenn damit ausgerüstet) |