



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A111
Typengenehmigung erteilt	19970610
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	OK
04 Typ	MH Plus
05 Typ; Variante/Version	PMS III
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	18,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft-hydraulisch;
20 Betriebsbremse Z2	Druckluft 1-Kreis / Hydraulik 2-Kreise),
20 Betriebsbremse Z3	Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	299.0
29 Md. max n	1540
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5530; Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1012
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	oben auf Zylinderkopf; Plakette
35 Geräuschdämpfung Z1	Luftansaugkanal, sowie Motorhaube mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschdämpfung Z3	Motorraum unten mit Abdeckplatte
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7450
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	3800
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	16000
53 Garantiegewicht von	16000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	10500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	10500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	10200
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	10200
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20; 7.50x20
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile 4200 mm;
Bemerkungen Z2	(mit Knickausleger ist Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile <3000 mm = keine Ausnahme;
Bemerkungen Z3	bei der Einzelabnahme feststellen).
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar; Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen
Bemerkungen Z6	Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z7	Wenn mit Heckschild ausgerüstet, sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler auf Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z9	36/52) Mit Monoblockausleger ohne Löffel, Planierschild hinten
Bemerkungen Z10	Gewicht VA= 6100 kg / HA= 9000 kg / Total= 15100 kg
Bemerkungen Z12	Auf Wunsch lieferbar mit anderen Ausrüstungen;
Bemerkungen Z13	Masse, Gewichte und Auflagen bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z17	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z18	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich: links, auf das rechte Vorderrad gerichtet (nicht erford. mit Knickausleger)



<b>Bemerkungen Z19</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Eintrag Code 14 und 19; nicht erforderlich mit Knickausleger)
<b>Bemerkungen Z20</b>	138 - Markierung: vorn und beidseitig am Ausleger
<b>Bemerkungen Z21</b>	160 - Anbringen: Zusätzliche Rückstrahler auf Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
<b>Bemerkungen Z22</b>	400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Oberwagen mit Bolzen, Abstellstützen (wenn Fahrzeug damit
<b>Bemerkungen Z23</b>	ausgerüstet