



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A112
Typengenehmigung erteilt	19970610
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	OK
04 Typ	MH City
05 Typ; Variante/Version	PMS III
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	18,21
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Druckluft-hydraulisch;
20 Betriebsbremse Z2	Druckluft 1-Kreis / Hydraulik 2-Kreise),
20 Betriebsbremse Z3	Trommeln, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher, Trommel, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	61.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	299.0
29 Md. max n	1540
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5530; Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1012
34 Motorkennzeichen	oben auf Zylinderkopf; Plakette
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Luftansaugkanal sowie Motorhaube mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z3	Motorraum unten mit Abdeckplatte
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5900
40 Länge bis	0
41 Breite von	2500
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2250
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1884
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1884
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	14500
53 Garantiegewicht von	14500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	9000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	9000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	8000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	ZW= 10.00-20; 7.50x20
70 Reifen Felgen	E = 18R19.5; 14.00x19.5
Bemerkungen Z1	02) Eventuell Ausnahme-Fz.: (Abstand Lenkradmitte - vorderste Fahrzeugteile >3000mm) wenn mit Monoblockausleger
Bemerkungen Z2	ausgerüstet. Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z4	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar; Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der seitlichen
Bemerkungen Z5	Richtungsblinker technisch bedingt
Bemerkungen Z6	Wenn mit Heckschild ausgerüstet, sind zusätzliche demontierbare Rückstrahler auf Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z8	36/52) Grundgerät mit 2-Punktstützung hinten und Planierschild vorn;
Bemerkungen Z9	Gewicht: VA= 7150 kg, HA= 7050 kg, Total= 14200 kg
Bemerkungen Z11	Auf Wunsch lieferbar mit anderen Ausrüstungen;
Bemerkungen Z12	Masse, Gewichte und Auflagen bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z19	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z20	138 - Markierung: vorn und beidseitig am Ausleger
Bemerkungen Z21	160 - Anbringen: Zusätzliche Rückstrahler auf Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)



Bemerkungen Z22

400 - Sicherung: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Oberwagen mit Bolzen, Abstellstützen (wenn Fahrzeug damit

Bemerkungen Z23

ausgerüstet
