



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A117
Typengenehmigung erteilt	20010330
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	OK
04 Typ	L6.5
05 Typ; Variante/Version	W60
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten seitlich am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Vorderwagen, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	23,20
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1881/2300 (704-30HR)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2955
28 Leistung kW	43.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	210.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2164919 oder 4550140
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/G9980 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	UA
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsblende im Motorraum vorne unten
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5150
40 Länge bis	5340
41 Breite von	1950
41 Breite bis	2100
42 Höhe von	2800
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1300
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1525
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5050
52 Leergewicht bis	5800
53 Garantiegewicht von	5800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	5800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5800
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	365/80R20 141B 335/80R20 141B 405/70R20 14B8 12.5-20 141B 14.5-20 143B
Bemerkungen Z1	38) Notausstieg= Heckfenster mit Hammer
Bemerkungen Z3	52) 5050kg (v/h 2200/2850kg), mit Standardschaufel 0,9 m3
Bemerkungen Z8	Eintrag Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollandanschlagschraube
Bemerkungen Z10	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z11	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik