



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A118
Typengenehmigung erteilt	20010518
gültig für Importdatum bis	20011231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	OK
04 Typ	L25.5
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte hinten am Vorderwagen, oberhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	35
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, Scheibe, auf Kardan
25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	6BTA5.9-C174 (90081)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	138
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	809
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2928206 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	B5,9-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise sowie Fahrerhaus-
35 Geräuschdämpfung Z2	rückwand mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	7500
40 Länge bis	7800
41 Breite von	2690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3350
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1710
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3255
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1840
47 Spur Achse 1 bis	2050
48 Spur Achse 2 von	1840
48 Spur Achse 2 bis	2050
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	13900
52 Leergewicht bis	15000
53 Garantiegewicht von	15000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	8000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	7500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	7500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5 R 25 152/156B 17.00x25
70 Reifen Felgen	555/70R25 166B 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz.-Teile 4420mm
Bemerkungen Z3	22) Notlösung = Spindel an Bremssattel
Bemerkungen Z5	38) Notausstieg= Heckfenster mit Hammer
Bemerkungen Z7	52) 13900kg (v/h 6650/7520kg), mit Standardschaufel 2,5m <sup>3</sup>
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 35 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z14	125 - Sonderbewilligung erford. (14-Schwierige Fahrmanöver ... grosse Seitenblickspiegel 300cm <sup>2</sup> )
Bemerkungen Z15	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	160 - Anbringung: Markierlichter/v-Richtungsblinker an Schutzvorkehrung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z17	Markierlicht hinten ausklappen / Sicherung: Arbeitshydraulik mit elektr.Schalter



**Typenscheinschweiz.ch**