



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OK F106

Typengenehmigungs-Nr.: 50A119

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	50A119
Typengenehmigung erteilt	20010822
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
10 EFKO-Code	4170

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OK
04 Typ	F106
07 Karosserieform Code	140
07 Karosserieform	Planiermaschine
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich vor Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CUMMINS
25 Motor Typ	B5.9-C126 (90137)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	92
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	527
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2900516, 2900707 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	B5.9-C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette;, rechts am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraumdeckel teilweise mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'3/6
16 Lenkung	hydrostatisch, hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H; A2+A3
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	15,06

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A2/A3,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, wirkend auf A2+A3
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommel, auf Getriebewelle

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	38
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



Masse & Dimensionen

40 Länge von	7950
40 Länge bis	8525
41 Breite von	2300
41 Breite bis	2435
42 Höhe von	3150
42 Höhe bis	3215
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	900
43 Überhang hinten bis	1700
44 Abstand Achse 1-2 von	4520
44 Abstand Achse 1-2 bis	4530
45 Abstand Achse 2-3 von	1250
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1960
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	1960
49 Spur Achse 3 von	1900
49 Spur Achse 3 bis	1960
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	10000
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800



54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	8200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 405/70R20 143B, 16/70-20 143B; 13x20

Bemerkungen



Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile 4300-4490mm
Bemerkungen Z3	20) Betriebsbremse auf A2+A3 gem. Verfügung ASTRA vom 14.06.2001 zugelassen
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z10	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z11	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14 - Schwierige Fahrmanöver grosse Seitenblickspiegel 300cm2)
Bemerkungen Z12	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Schürfkante des Frontschildes; über Zähne des Heckaufreissers
Bemerkungen Z13	160 - Anbringungen: ausziehbare Markierlichter/Richtungsblinker vorn in Fahrtstellung; Schar in Fahrzeug-
Bemerkungen Z14	profil einschwenken. Sicherung: Arbeitshydraulik mit elektr. Schalter

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	50A119
Marke	OK
Typ	F106
Leergewicht_von	10000
Leergewicht_bis	11500
Garantiegewicht_von	11500
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'15.06
Vmax_von	38
Vmax_bis	0
Motormarke	CUMMINS
Motortyp	B5.9-C126 (90137)
Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	5880
Leistung	92
Leistung_bei_n_min	2100



Drehmoment	527
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'3/6
Antrieb	H; A2+A3
AbgasCode	AFAB
Emissionscode	D00
ET-CO	1030
ET-THC	510
ET-NMHC	0
ET-NOx	5800
ET-THC+NOx	0
ET-PM	230
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0



TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20010822
GeräuschCode	GDAP
Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	1575