



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A123
Typengenehmigung erteilt	20011115
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsart Code	103
02 Fahrzeugsart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	OK
04 Typ	MH Plus
05 Typ; Variante/Version	Motor: DEUTZ BF4M1012C
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4m
18 iA 1	18,56
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf A1+A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, an Getriebewelle
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	BF4M1012C (Code C78/1)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	78.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	376.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8585 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1012C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plaketten; oben auf Zylinderkopf, rechts unten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel und Luftansaugkasten mit Ab-
35 Geräuschkämpfung Z2	sorptionsmaterial belegt. Reflektions-
35 Geräuschkämpfung Z3	kapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6075
40 Länge bis	6555
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1100
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1912
47 Spur Achse 1 bis	1940
48 Spur Achse 2 von	1912
48 Spur Achse 2 bis	1940
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	15800
52 Leergewicht bis	17000
53 Garantiegewicht von	17000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	11500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	11500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	8670
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	8670
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 16PR 7.50x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahmefahrzeug; Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile >3000mm
Bemerkungen Z4	22) Notlösung: Schiebemuffe an Getriebe
Bemerkungen Z6	36) Notausstieg: Frontscheibe hochstellbar
Bemerkungen Z7	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z8	mit Heckschild sind zus. demontierbare Rückstrahler an Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z13	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	B : 104 - 1/ Zusatzspiegel erforderlich: links nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z15	B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)
Bemerkungen Z16	A/B: 138 - Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z17	A/B: 160 - Anbringung: Zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)
Bemerkungen Z18	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik, Oberwagen; sofern vorhanden Abstellstützen



Typenscheinschweiz.ch