



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A125
Typengenehmigung erteilt	20020418
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20020826
Erweiterung TG Positionen	'57/58
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	OK
04 Typ	MH3.5
05 Typ; Variante/Version	FH120W
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Oberwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h6m
18 iA 1	12,78
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf A1+A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, an Getriebewelle
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1985/2000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	67.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	378.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/71490049 oder 1167795 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	AK
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer Plakette; hinten links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube komplett u.Motorraum teil-
35 Geräuschkämpfung Z2	weise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5500
40 Länge bis	6300
41 Breite von	2480
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3900
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1100
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1950
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	1950
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	12000
52 Leergewicht bis	12500
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	7900
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	7900
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 14PR 7.50x20
70 Reifen Felgen	600/40 - 22.5 22.5x20
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahmefahrzeug mit Knickausleger, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= ev. Ausnahmefahrzeug mit Monoblockausleger, Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z3	Masse, Gewichte, Ausrüstung und Auflagen bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	22) Lamellen im Oelbad; Notlösung = hydraulisch oder über Stellschraube an Vorderachse angeflanscht
Bemerkungen Z7	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar
Bemerkungen Z8	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich tech-
Bemerkungen Z9	nisch bedingt. Mit Heckschild sind zus. demontierbare Rückstrahler an Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z13	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z14	A/B: 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	A/B: 104 - 1/ Zusatzspiegel erforderlich: rechts nach vorne gerichtet
Bemerkungen Z16	A/B: 138 - Markierung: vorn und beidseitig am Ausleger
Bemerkungen Z17	A/B: 160 - Anbringung: Zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)



Bemerkungen Z18

Sicherung : Allradlenkung, Arbeitshydraulik mit elektr. Schalter,
Oberwagen; sofern

Bemerkungen Z19

vorhanden Abstellstützen

Bemerkungen Z20

B : 125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse
Seitenblickspiegel/19-Markierlicht vorn am Ausleger)
