



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A127
Typengenehmigung erteilt	20031209
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040413
Erweiterung TG Positionen	'25/34
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	OK
04 Typ	MH5.6
05 Typ; Variante/Version	E195WII
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2a
18 iA 1	20,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf A1+A2
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, an Getriebewelle
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4BE0684B
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5880
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2150
29 Md. max Nm	625
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/CHN8912081 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Bez	CRT-Filter :
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/CRT120SL Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4BE0684B*D*???
34 Motorkennzeichen	Plakette; hinten auf Abtriebsflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel oben sowie Motorraum vorne
35 Geräuschdämpfung Z2	links und rechts sowie Ansaugkasten oben
35 Geräuschdämpfung Z3	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6400
40 Länge bis	6700
41 Breite von	2520
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3850
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1005
43 Überhang hinten bis	1050
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1900
47 Spur Achse 1 bis	1925
48 Spur Achse 2 von	1900
48 Spur Achse 2 bis	1925



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	18600
52 Leergewicht bis	20450
53 Garantiegewicht von	20450
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	12000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	12000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	11730
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	11730
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	10.00-20 16PR 7.50x20 295/80R22.5 18PR 8.25x22.5 18-19.5 *
	14.0x19.5
70 Reifen Felgen	11.00-20 16PR 7.50x20 315/80R22.5 18PR 7.50x22.5 600/40-22.5
	173A6 20.0x22.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Abstand Lenkradmitte nach vorn 3200-4000mm; Betriebsgewicht, Achslasten
Bemerkungen Z3	22) Notlösung: Schiebemuffe an Getriebe
Bemerkungen Z5	36) Notausstieg: Frontfenster hochstellbar
Bemerkungen Z6	Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorn der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z7	mit Heckschild sind zus. demontierbare Rückstrahler an Heckschild erforderlich
Bemerkungen Z9	52) 20000kg mit Heckschild und 2-Punktstützung; 19000kg mit Heckschild
Bemerkungen Z14	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z15	125 - Sonderbewilligung erforderlich (14-... grosse Seitenblickspiegel / 19-Markierlicht vorn am Ausleger)



Bemerkungen Z16

138 - Markierung: beidseitig vorn am Ausleger

Bemerkungen Z17

160 - Anbringung: zusätzliche Rückstrahler an Heckschild (bei Ausrüstung mit Heckschild)

Bemerkungen Z18

Sicherung : Arbeitshebel und Abstellstützen mit elektr. Schalter,
Oberwagen mit Bolzen
